

# PU Matt

En polyuretanforstærket indendørs lakmaling i topkvalitet



## Produktbeskrivelse

Anvendelsesformål	Mat indendørs lakmaling. Godkendt til maling af legetøj/leker ifølge SS EN 71-3. Træ og grundet metal samt hård PVC.
Egenskaber	■ Giver en mat overflade, hvis du har brug for en mere slidstærk overflade anbefaler vi Capacryl PU-Satin/Gloss
Emballage/emballagestørrelser	0,7 liter 2,4 liter
Farver	Base W Base T Indgår i toningsystem
Glansgrad	Mat
Opbevaring	Frostfrit
Bemærk	VOC: EU-grænseværdi for dette produkt (Kat A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 130 g/l VOC.  MAL-kode: 0-1 (1993)

## Bearbejdning

Klargøring af underlag	En vandfortyndbar polyuretanforstærket lakmaling i topkvalitet til maling på grundet dimensionsstabil træ og grundet metal samt hård PVC inde.  Underlaget skal være rent, tørt og fast. Overflader, der tidligere har været malet, skal renses med malerrens og matslibes. Eventuelle huller og revner pudses eller spartles. Jern og metal skal behandles med en grundmaling, der er egnet til underlaget. Der færdigmales en eller to gange med Capacryl PU Matt.
Fortynding	Vand
Dækkeevne	8-10 m <sup>2</sup> /liter på glatte, ikke-sugende overflader
Betingelser for påføring	Arbetstemperatur min. +8 °C
Tørring/tørretid	Støvtør: 1-2 timer Overmalingsbar: 8 timer Gennemtørret: flere døgn (værdierne gælder ved +23 °C, RF 50%)



Værktøjer  
Rengøring af værktøj

Påføres med pensel, rulle eller sprøjte.  
Vand

## Bemærkninger

Rengøring og desinfektion  
Bortskaffelse

Aftør værktøjet grundigt, før det rengøres i vand og rensmiddel.

Flydende malingrester skal ikke hældes i afløbet, men indleveres på den lokale miljøstation. Luk dunken grundigt efter brug. Dunke, der er grundigt tømte, indleveres til genbrugsstationen.